

Tranzit tartályok és előtárolók



Tranzit tartályok és előtárolók adatai:

Modell	Átmérő [m]	Kúpszög	Térfogat [m ³]	Kapacitás			Csúcs Magasság [m]
				800 kg/m ³ [to]	721 kg/m ³ [to]	640 kg/m ³ [to]	
GHT 7-1	2,13	45°	4,81	3,85	3,47	3,08	3,02
GHT 7-2	2,13	45°	7,69	6,15	5,54	4,92	3,83
GHT 7-3	2,13	45°	10,57	8,46	7,62	6,76	4,65
GHT 7-4	2,13	45°	13,44	10,75	9,69	8,6	5,46
GHT 7-5	2,13	45°	16,31	13,05	11,76	10,44	6,27
GHT 7-6	2,13	45°	19,19	15,35	13,84	12,28	7,09
GHT 9-2	2,74	45°	13,67	10,94	9,86	8,75	4,32
GHT 9-3	2,74	45°	18,42	14,74	13,28	11,79	5,13
GHT 9-4	2,74	45°	23,17	18,54	16,71	14,83	5,94
GHT 9-5	2,74	45°	27,93	22,34	20,14	17,88	6,75
GHT 9-6	2,74	45°	32,68	26,14	23,56	20,92	7,56
GHT 12-2	3,65	45°	26,81	21,54	19,33	17,16	5,13
GHT 12-3	3,65	45°	35,26	28,21	25,42	22,57	5,94
GHT 12-4	3,65	45°	43,71	34,97	31,51	27,97	6,76
GHT 12-5	3,65	45°	52,16	41,73	37,61	33,38	7,56
GHT 12-6	3,65	45°	60,61	48,49	43,7	38,79	8,38
GHT 12-7	3,65	45°	69,06	55,25	49,79	44,2	9,20
GHT 15-2	4,57	45°	45,79	36,63	33,01	29,31	5,84
GHT 15-3	4,57	45°	59	47,2	42,54	37,76	6,65
GHT 15-4	4,57	45°	72,2	57,76	52,06	46,21	7,46
GHT 15-5	4,57	45°	85,4	68,32	61,57	54,66	8,28
GHT 15-6	4,57	45°	98,61	78,89	71,1	63,11	9,09
GHT 15-7	4,57	45°	111,81	89,45	80,62	71,56	9,91
GHT 15-8	4,57	45°	125,02	100,02	90,14	80,01	10,72
GHT 18-2	5,48	45°	71,55	57,24	51,59	45,79	6,65
GHT 18-3	5,48	45°	90,56	72,45	65,29	57,96	7,36
GHT 18-4	5,48	45°	109,58	87,66	79,01	70,13	8,17

Modell	Átmérő [m]	Kúpszög	Térfogat [m ³]	Kapacitás			Csúcs Magasság [m]
				800 kg/m ³ [to]	721 kg/m ³ [to]	640 kg/m ³ [to]	
GHT 18-5	5,48	45°	128,59	102,87	92,71	82,3	8,99
GHT 18-6	5,48	45°	147,6	118,08	106,42	94,46	9,80
GHT 18-7	5,48	45°	166,62	133,3	120,13	106,64	10,61
GHT 18-8	5,48	45°	185,63	148,5	133,84	118,8	11,42
GHT 21-2	6,4	45°	105,03	84,02	75,73	67,22	7,24
GHT 21-3	6,4	45°	130,92	104,75	94,39	83,79	8,05
GHT 21-4	6,4	45°	156,77	125,42	113,03	100,33	8,86
GHT 21-5	6,4	45°	182,66	146,13	131,7	116,9	9,68
GHT 21-6	6,4	45°	208,54	166,83	150,36	133,47	10,49
FCHT 18-4	5,48	45°	138	118	106	94	9,12
FCHT 18-5	5,48	45°	164	140	126	112	10,24
FCHT 18-6	5,48	45°	190	162	146	129	11,35
FCHT 18-7	5,48	45°	217	185	166	148	12,47
FCHT 18-8	5,48	45°	243	207	186	165	13,59
FCHT 18-9	5,48	45°	289	229	206	183	14,71
FCHT 21-4	6,4	45°	195	166	149	133	9,53
FCHT 21-5	6,4	45°	231	196	177	157	10,64
FCHT 21-6	6,4	45°	267	227	204	182	11,76
FCHT 21-7	6,4	45°	302	257	231	205	12,88
FCHT 21-8	6,4	45°	338	287	258	230	14,00
FCHT 21-9	6,4	45°	373	317	285	254	15,11
FCHT 24-4	7,31	45°	265	225	203	180	9,83
FCHT 24-5	7,31	45°	311	264	238	211	10,95
FCHT 24-6	7,31	45°	358	304	274	243	12,07
FCHT 24-7	7,31	45°	404	343	309	275	13,18
FCHT 24-8	7,31	45°	451	383	345	306	14,30
FCHT 24-9	7,31	45°	497	422	380	338	15,42

28 fokos rézsűszöggel és 6%-os tömörődéssel számolt kapacitás.

A tárolótetők meredeksége 30 fokos. Általános terménysűrűség: Búza: 800 kg/m³ • Kukorica: 721 kg/m³ • Rizs: 640 kg/m³



4 Hungar Agri-Tech Kft.
 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja. 9.
 Tel.: 30/9564-202 • 72/511-600 • Fax: 72/511-601
 E-mail: hunagri@hunagri.axelero.net
 Web: hunagri.axelero.net

